

# HS MT 80

## ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНЫ УПРАВЛЯЕМАЯ ПЕШИМ ОПЕРАТОРОМ

HS MT 80 - подметально-уборочная машина, управляемая пешим оператором, практичная и прочная, идеально подходит для очистки поверхностей малых и средних размеров. Большая 780-миллиметровая полоса уборки позволяет достичь превосходных показателей благодаря производительности 3120 м<sup>2</sup>/ч: фактически, к центральной щётке шириной 550 мм добавляется ширина щётки, установленной на боковом кронштейне, который входит в стандартную комплектацию. Большой бумажный фильтр, легко очищаемый благодаря ручному встряхивателю, задерживает пыль, поднятую щёткой, что гарантирует оператору работу в условиях полной безопасности. HS MT 80 оснащена механическим тяговым механизмом, регулируемой скоростью и напрямую управляется рычагом, расположенным на наклонном руле, что позволяет работать без усилий и с полным комфортом. Версия ВС оснащена батареями (12 В) и зарядным устройством на борту.



Кронштейн для правой боковой щётки



Встроенное зарядное устройство (версии ВС)



Бумажный фильтр: Большая емкость фильтрации



Ручной встряхиватель фильтра



Механический рычаг активации тяги



Поворотные колеса с тормозом



Прочная стальная рама



Легкий доступ для обслуживания

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
HS MT 80	10.8080.00	1
HS MT 80 ВС	13.8080.00	1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Ширина уборки с центральной щёткой + боковым правым кронштейном	мм	510 - 780	
Производительность	м <sup>2</sup> /ч	3120	
Напряжение питания		Батарея 12 В	
Потребляемая мощность	Вт	280	
Привод		Механический тяги	
IP-код		IP 20	

#### БАТАРЕИ

тип		Батарея 12 В 105 Ач
Время работы	ч - минут	4 ч и 30 минут
Размеры отсека для аккумуляторов X количество	мм X шт.	170x350x270 x 1

#### ЩЕТКИ

Центральная щётка длина x кол-во	мм x шт.	510 x 1
Боковая щётка диаметр + кол-во	мм x шт.	390 x 1
Двигатель боковой правой щётки	Вт	---

#### ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	---
Максимальная скорость	км/ч	4
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	18

#### ВСАСЫВАНИЕ И СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

Мощность двигателя	Вт	---
Двигатель центральной щётки	Вт	280
Уровень шума	дБ(А)	<70
Тип фильтра - тип X количество	Панель - Бумажный x 1	
Площадь фильтрации - встряхиватель фильтра	м <sup>2</sup>	2,25 - ручной
Контейнер для мусора: положение - выгрузка - вместимость		Задний - ручной - 40 л
Вес пустой (без батареи)	кг	62
Размеры	мм	1285x750x965

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Центральная полипропиленовая щётка	40.0253.00
Правый боковой кронштейн	---
Боковая полипропиленовая щётка	40.0260.00
Панель бумажный фильтр	39.0254.00
Ручной встряхиватель фильтра	---
Батарея 12В 105 Ач (*)	18.0004.00
Встроенное зарядное устройство 12В 12 А (*)	22.0675.00

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Центральная щётка из натурального волокна	40.0254.00
Нейлоновая центральная щётка	40.0255.00
Боковая щётка из смешанной стали	40.0256.00
Полиэфирный фильтр	39.0255.00

(\*) Для версии ВС