


K7R560
K7R560 Li



K7R560 | K7R560 Li

Прочная и надежная профессиональная поломоечная машина с местом оператора для очистки и ухода за средними и большими поверхностями. Особенно подходит для уборочных компаний, промышленных предприятий, автостоянок, складов и т.д.

	K7R560	K7R560 Li
Макс. производительность, кв.м/ч.	3600	3600
Ширина щетки, мм	560	560
Ширина всасывания, мм	830	830
Напряжение, В	24	24
Кол-во щеток / Диаметр, мм	1/560	1/560
Вращение и давление щеток, об./мин./кг/кв.см	155/40	155/40
Мощность двигателя щетки, Вт	550	550
Мощность двигателя привода хода, Вт	500	500
Мощность вакуумного мотора, Вт	500	500
Объем бака для чистой воды, л	85	85
Объем бака для грязной воды, л	95	95
Макс. преодолеваемый уклон, порожний/полный, %	18/10	18/10
Аккумулятор, шт/В/А-ч.	2x12x113 гель	1 x24x80 литий
Время автономной работы, ч.	3,5	3,5
Габариты (ДхШхВ), см	135x67x108	135x67x108
Вес без АКБ, кг/Вес без АКБ, кг	130	130



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель рекомендуется для твердых и полутвердых поверхностей средних и больших площадей уборки.
- **Вместительные баки из полиэтилена низкого давления устойчивы к ударам и воздействию кислот.**
- Тяга электропривода осуществляется с помощью дифференциально-редукторного двигателя на задних колесах.
- Передача на щетки осуществляется с помощью мотор-редуктора
- Автоматизированная электронная система подъема/опускания щеточного узла и всасывающей балки.
- Высокопроизводительный двухстадийный вакуумный мотор с шумоизоляцией.
- Легкий доступ к фильтру бака грязной воды для быстрого и простого обслуживания.
- Управление выпуском воды при помощи электроклапана.
- Автоматический подъем всасывающей балки и выключение вакуумного мотора при движении задним ходом.
- **Выключение подачи воды на щетки при остановке машины.**
- Резинопластиковые колеса.
- Легкий доступ к аккумуляторам.
- Внешний разъем для зарядки аккумуляторов.
- Параболическая всасывающая балка с двухсторонними уплотнительными полосами.

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Щетка средней жесткости PPL 0,6 мм, D 560 мм, 1 шт
- Аккумулятор 12 В 113 Ач , ГЕЛЕВЫЙ, 2 шт (K7R560)
- Автоматическое зарядное устройство 24В 15А (K7R560)
- Аккумулятор 24 В 80 Ач , ЛИТИЕВЫЙ БЛОК, 1 шт (K7R560Li)
- Автоматическое зарядное устройство 24В 20А (K7R560 Li)