

K8R
K8R PLUS
K8R Li



K8R | K8R PLUS | K8R Li

Производительная и маневренная уборочная машина с местом оператора идеально подходит ухода за большими поверхностями и в то же время способна очистить узкие места. Рекомендована для клининговых компаний, промышленных предприятий, автостоянок, складов и т.д.

	K8R	K8R PLUS	K8R Li
Максимальная производительность, кв.м/ч.	5525	5525	5525
Ширина очистки, мм	850	850	850
Ширина всасывания, мм	1100	1100	1100
Напряжение, В	24	24	24
Кол-во щеток / Диаметр, мм	2/430	2/430	2/430
Вращение и давление щеток, об./мин./кг/кв.см	180/65	180/65	180/65
Мощность двигателя щетки, Вт	380	380	380
Мощность двигателя привода хода, Вт	650	650	650
Мощность вакуумного мотора, Вт	500	500	500
Объем бака для чистой воды, л	130	130	130
Объем бака для грязной воды, л	150	150	150
Макс. преодолеваемый уклон, порожний/полный, %	18/10	18/10	18/10
Аккумулятор, шт/В/А-ч.	2x12x150	4x6x235 гель	1 x24x160 литий
Время автономной работы, ч.	3,5	3,5	3
Габариты (ДхШхВ), см	163x87x140	163x87x140	163x87x140
Вес без АКБ, кг	170	170	170



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель рекомендована для твердых и полутвердых поверхностей средних и больших площадей уборки.
- Кнопка контроля уровня жидкости в баке для грязной воды на панели управления.
- Датчик уровня жидкости в баке для чистой воды.
- **Вместительные баки из полиэтилена низкого давления устойчивы к ударам и воздействию кислот.**
- Передача на щетки осуществляется с помощью мотор-редуктора.
- Автоматизированная электронная система подъема/опускания щеточного узла и всасывающей балки.
- Автоматическая система снятия/установки щеток.
- Высокопроизводительный двухстадийный вакуумный мотор с дополнительной шумоизоляцией.
- Система дозирования моющего средства.
- Управление выпуском воды с помощью электроклапана.
- **Простой монтаж щеток благодаря системе автоматического соединения.**
- **Выключение подачи воды на щетки при остановке машины.**
- Световой индикатор состояния заряда аккумуляторов.
- Проблесковый маячок, сигнализирующий о работе машины.
- Автоматический подъем всасывающей балки и выключение вакуумного мотора при движении задним ходом.
- **Легкий доступ к аккумуляторам.**
- Внешний разъем для зарядки аккумуляторов.
- Параболическая всасывающая балка с двухсторонними уплотнительными полосами.

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Щетка средней жесткости PPL 0,6 мм, D 430 мм, 2 шт
- Аккумулятор 12 В 150 Ач , ГЕЛЕВЫЙ, 2 шт (K8R)
- Автоматическое зарядное устройство 24В 20А (K8R)
- Аккумулятор 6 В 235 Ач , ГЕЛЕВЫЙ, 4 шт (K8R PLUS)
- Автоматическое зарядное устройство 24В 25А (K8R PLUS)
- Аккумулятор 24 В 160 Ач , ЛИТИЕВЫЙ БЛОК, 1 шт (K8R Li)
- Автоматическое зарядное устройство 24В 50А (K8R Li)