



Зарядное устройство и аккумулятор входят в комплект поставки



KF5160E  
KF5160BBC  
KF5160BBC Li



## KF5160E | KF5160BBC | KF5160BBC Li

Компактные и эргономичные профессиональные уборочные машины идеально подходят для очистки и ухода за твердыми поверхностями средней и большой площади. Особенно рекомендованы для следующих отраслей: общественное питание, уборочные компании, промышленные предприятия, склады и т.д.

	KF5160E	KF5160BBC	KF5160BBC Li
Максимальная производительность, кв.м/ч.	1750	2250	2250
Ширина щетки, мм	510	510	510
Ширина всасывания, мм	830	830	830
Напряжение, В	230	24	24
Кол-во щеток / Диаметр, мм	1/510	1/510	1/510
Вращение и давление щеток, об./мин./кг/кв.см	155/35	155/30	155/30
Мощность щеточного двигателя, Вт	750	550	550
Мощность двигателя привода хода, Вт	Механика	Механика	Механика
Мощность вакуумного мотора, Вт	1200	500	500
Объем бака для чистой воды, л	60	60	60
Объем бака для грязной воды, л	65	65	65
Аккумулятор, шт./В/А-ч.	-	2x12x113 гель	1x24x80 литий
Время автономной работы, ч.	-	3	3
Габариты (ДхШхВ), см	141x56x96	141x56x96	141x56x96
Вес без АКБ, кг	80	75	75



ДВУСТОРОННИЕ ПОЛОСЫ



35 КГ

ДАВЛЕНИЕ НА ЩЕТКУ



ЭЛЕКТРОКЛАПАН



ЩЕТКА PPL



БАКИ PPL

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактные профессиональные уборочные машины идеально подходят для очистки и ухода за твердыми поверхностями средней/большой площади.
- Простота в использовании, легкость в обслуживании и высокая производительность.
- **Механическая тяга KF5160E, KF5160BBC и KF5160BBC Li.**
- Контроль расхода воды при помощи электромагнитного клапана.
- Подача воды автоматически прерывается при остановке машины.
- Двигатели защищены от ударов и хорошо изолированы от воды.
- Вакуумный мотор размещен внутри бака грязной воды, что обеспечивает отличную звукоизоляцию.
- Баки из полиэтилена низкого давления, ударопрочные и кислотоустойчивые.
- **Удобный доступ для очистки и обслуживания бака и поплавка**
- Легкодоступные наружные фильтры для моющего раствора обеспечивают быстрое и простое обслуживание всей машины.
- Регулируемая всасывающая насадка обеспечивает идеальную сушку благодаря двусторонним резиновым полосам.
- Параболическая форма всасывающей балки для максимально эффективного сбора воды.
- Оснащена не требующими обслуживания ГЕЛЕВЫМИ АКБ емкостью 113 А-ч (3 часа автономной работы и 750 циклов заряда при 75%-ной глубине разряда) либо ЛИТИЕВЫМ БЛОКОМ АКБ 24 в 80 Ач (3 часа автономной работы, от 2000 циклов заряда) с длительным сроком службы.
- Индикатор заряда аккумулятора.

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Щетка средней жесткости 0,6 PPL, D 510 мм  
Аккумулятор 12 В 113 Ач, ГЕЛЕВЫЙ 2 шт (KF5160BBC)  
Автоматическое зарядное устройство 24 В 12 А (KF5160BBC)  
Аккумулятор 24 В 80 Ач, ЛИТИЕВЫЙ БЛОК, 1 шт (KF5160BBC Li)  
Зарядное устройство 24 В 20 А (KF5160BBC Li)