




KF6685BC
KF66858BC Li



KF6685BC | KF6685BC Li

Профессиональная поломоечная машина с местом оператора, компактная, прочная, надежная, простая в эксплуатации, высокопроизводительная и простая в обслуживании. Идеально подходит для очистки и ухода за поверхностями средней и большой площади. Особо рекомендована для уборочных компаний, промышленных предприятий, парковок, складов и т.д.

	KF6685BC	KF6685BC Li
Максимальная производительность, кв.м/ч.	4200	4200
Ширина очистки, мм	660	660
Ширина всасывания, мм	830	830
Напряжение, В	24	24
Кол-во щеток / Диаметр, мм	2/330	2/330
Вращение и давление щеток, об./мин./кг/кв.см	155/55	155/55
Мощность двигателя щетки, Вт	380	380
Мощность двигателя привода хода, Вт	500	500
Мощность вакуумного мотора, Вт	500	500
Объем бака для чистой воды, л	85	85
Объем бака для грязной воды, л	95	95
Макс. преодолеваемый уклон, порожний/полный, %	18/10	18/10
Аккумулятор, шт/В/А.ч.	2x12x113 гель	1x24x80 литий
Время автономной работы, ч.	2	2
Габариты (ДхШхВ), см	135X67X108	135X67X108
Вес без АКБ, кг	140	140



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель рекомендована для твердых и полутвердых поверхностей.
- **Вместительные баки из полипропилена низкого давления устойчивы к ударам и воздействию кислот.**
- Тяга осуществляется с помощью дифференциально-редукторного двигателя с приводом на задние колеса.
- Передача на щетки осуществляется с помощью мотор-редуктора.
- Механические подъем и опускание щеточного узла и всасывающей балки.
- Высокопроизводительный двухстадийный вакуумный мотор с дополнительной шумоизоляцией.
- **Легкий доступ к фильтру бака грязной воды обеспечивает быстрое и простое обслуживание.**
- Простой монтаж щеток.
- Аналоговые элементы управления.
- Световой индикатор состояния заряда аккумуляторов.
- Высокопрочные резинопластовые колеса.
- Светодиодный фонарь для работы в условиях недостаточной освещенности.
- **Легкий доступ к аккумуляторам.**
- Внешний разъем для зарядки аккумуляторов.
- Параболическая всасывающая балка с легкой регулировкой уровня прижатия и двухсторонними резиновыми уплотнительными полосами.

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Щетка средней жесткости PPL 0,6 мм, D 330 мм, 2 шт
Аккумулятор 12 В 113 Ач, ГЕЛЕВЫЙ, 2 шт (KF6685BC)
Автоматическое зарядное устройство 24 В 12 А (KF6685BC)
Аккумулятор 24 В 80 Ач, ЛИТИЕВЫЙ БЛОК, 1 шт (KF6685BC Li)
Автоматическое зарядное устройство 24 В 20 А (KF6685BC Li)