





KF75100BC
KF75100BC PLUS
KF75100BC Li



KF75100BC | KF75100BC PLUS | KF75100BC Li

Высокопрофессиональная, компактная, прочная и надежная уборочная машина с местом оператора идеально подходит для очистки и ухода за большими поверхностями. Особо рекомендована для клининговых компаний, промышленных предприятий, автостоянок, складов и т.д.

	KF75100BC	KF75100BC PLUS	KF75100BC Li
Максимальная производительность, кв.м/ч.	4875	4875	4875
Ширина щетки, мм	760	760	760
Ширина всасывания, мм	1000	1000	1000
Напряжение, В	24	24	24
Кол-во щеток / Диаметр, мм	2/360	2/360	2/360
Вращение и давление щеток, об./мин./кг/кв.см	180/45	180/45	180/45
Мощность двигателя щетки, Вт	380	380	380
Мощность двигателя привода хода, Вт	800	800	800
Мощность вакуумного мотора, Вт	500	500	500
Объем бака для чистой воды, л	110	110	110
Объем бака для грязной воды, л	120	120	120
Макс. преодолеваемый уклон, порожний/полный, %	18/10	18/10	18/10
Аккумулятор, шт/В/А-ч.	2x12x150 гель	4x6x200 гель	1 x24x160 литий
Время автономной работы, ч.	3,5	3,5	3,5
Габариты (ДxШxВ), см	126x86x118	126x86x118	126x86x118
Вес без АКБ, кг	170	170	170



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель рекомендована для твердых и полутвердых поверхностей средних и больших площадей уборки.
- **Вместительные баки из полиэтилена низкого давления устойчивы к ударам и воздействию кислот.**
- Тяга осуществляется с помощью дифференциально-редукторного двигателя на задних колесах.
- Передача на щетки осуществляется с помощью мотор-редуктора.
- Автоматизированная система подъема/опускания щеточного узла и всасывающей балки.
- Высокопроизводительный двухстадийный вакуумный мотор с дополнительной шумоизоляцией.
- **Легкий доступ к фильтру бака грязной воды.**
- Регулировка подачи воды.
- **Простой и быстрый монтаж щеток без инструментов.**
- Световой индикатор состояния заряда аккумуляторов.
- Проблесковый маячок, сигнализирующий о работе машины.
- **Выключение подачи воды на щетки при останове машины.**
- Резинопластиковые колеса.
- Легкий доступ к аккумуляторам.
- Внешний разъем для зарядки аккумуляторов.
- Параболическая всасывающая балка с двухсторонними уплотнительными полосами.

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Щетка средней жесткости PPL 0,6 мм, D 360 мм, 2 шт
- Аккумулятор 12 В 150 Ач, ГЕЛЕВЫЙ, 2 шт (KF75100BC)
- Автоматическое зарядное устройство 24В 20А (KF75100BC)
- Аккумулятор 6 В 200Ач, ГЕЛЕВЫЙ, 4 шт (KF75100BC PLUS)
- Автоматическое зарядное устройство 24В 25А (KF75100BC PLUS)
- Аккумулятор 24 В 160 Ач, ЛИТИЕВЫЙ БЛОК, 1 шт (KF75100BC Li)
- Автоматическое зарядное устройство 24В 50А (KF75100BC Li)